Completo SC 530 giubbino - pantalone





Completo SC 530 giubbino + pantalone realizzato in tessuto meta-aramidico PARAMTEX® antistatico Rip-Stop (anti-strappo) I.O.R. (idro/oleo-repellente) da 185 g/m² circa, su richiesta è possibile realizzare i capi anche con tessuto 220 gr

Giubbino SC 530 G
Maniche di tipo a giro, aeratori in ottone sottoascellari, fondo manica con spacco e con polso regolabile mediante alamaro fermato da Velcro® F.R. Spalline con alamari, collo alla coreana rialzato sul retro a 8 cm per un maggior riparo della nuca, chiuso con Velcro® F.R. Allacciatura anteriore mediante cerniera in ottone e NOMEX®, protetta da patella esterna da 6,5 cm e fermata con Velcro® F.R. paralampo interno da 3 cm. Due tasche a filetto davanti, protette da patella chiusa con Velcro® F.R.
Fascia blocca-fiamme elasticizzata in vita. Il giubbino presenta una zona elasticizzata sui fianchi per una maggiore aderenza al corpo, Bande rifrangenti ignifughe certificate da 5 cm. posizionate sul fondo manica e sul giro torace.

Pantalone SC 530 P
cintura alta 5 cm con elastico inserito sul dietro, passanti luce 6 cm larghezza 3 . 2 tasche alla francese con patella di protezione chiusa da Velcro F.R. Due tasche a soffietto applicate ai fianchi chiuse con alette fermate da Velcro® F.R. Una tasca applicata sul retro dx chiusa con aletta chiusa da Velcro® .

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

Patta anteriore con chiusura a mezzo
cerniera in ottone e NOMEX® protetta da finta, chiusura del pantalone in vita mediante bottone.
Apertura sul fondo gamba di 30 cm, chiusa con cerniera protetta da soprafinta, ghetta interna copri stivale elasticizzata e realizzate nello stesso tessuto del pantalone
Rinforzo alle ginocchia con inserto in maglina ignifuga di FIRESIL .
Il completo è interamente cucito con cucirini di NOMEX® e le cuciture principali sono a due aghi. Bande riflettenti ignifughe da 5 cm, certificate posizionate sul fondo gamba.

Il completo può essere realizzato nei colori: Blu, arancio

Il completo è stata realizzato in conformità alla normativa EN ISO 15614:2007
DPI di III Categoria

TAGLIE DISPONIBILI: S / M / L / XL / XXL

PRESTAZIONI

UNI EN 15614:2007	**requisiti**	**risultati**
propagazione limitata di fiamma (UNI EN ISO 15025 metodo A accensione superficiale)		
avanzamento fiamma	NO	A1
formazione buchi	NO	
residui infiammati	NO	
persistenza della fiamma	< 2 s	
incandescenza residua	< 2 s	
resistenza al calore radiante (ISO 6942)	$RHTI_{24}$ • 11 s $RHTI_{24}$-$RHTI_{12}$ • 4 s	12.8 6.1
variazioni dimensionali e di aspetto a 180° (ISO 17493)	• 5%	0%
resistenza alla lacerazione (UNI EN ISO 13937 parte 2)	• 20 N	Ordito: 153 N Trama: 111 N

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

resistenza alla trazione (UNI EN ISO 13934-1)	• 450 N	Ordito: 1100 N Trama: 620 N
resistenza evaporativa (EN 13092)	• 10 m^2 Pa/W	3.8
resistenza termica (EN 13092)	• 0.055 m^2 K/W	0.021

UNI EN 15614:2007	**requisiti**	**risultati**
Aree di materiale combinato	• 0.2 m^2	0.20 m^2

UNI EN 340:2004	**requisiti**	**risultati**
Determinazione pH	3,5<pH<9.5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	Pass
Variazione dimensionale	± 3%	Pass

Giubbino e pantalone sono disponibili anche separatamente.

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.