SCHEDA TECNICA

V6KA (V6TKA)



TAGLIE: M, L, XL, XXL

DESCRIZIONE TECNICA:

Tuta in tessuto di fibra aramidica alluminizzata 450 g/mq chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in tessuto aramidico alluminizzato, collo alla coreana. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.

CATEGORIA DPI: III

NOMENCLATURA: 62113310

ORIGINE: CE

CE

EN ISO 11611 : 2015
Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i processi connessi

Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso e calore radiante	Classe 2
Comportamento alla fiamma di superficie	A1

EN ISO 11612 : 2015
Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore

A Brevi contatti con la fiamma	A1
B Calore convettivo	B1
C Calore radiante	C4
D Spruzzi di alluminio fuso	D3
E Spruzzi di ferro fuso	E2
F Calore da contatto	F2

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA':

Il fabbricante,

Dichiara che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato, è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE e alle norme armonizzate sotto elencate, recepita con D.L. italiano n° 475/92, ed è identico al DPI oggetto dell' Attestato di Certificazione CE, rilasciato dall' Organismo Notificato n° 0498, RICOTEST Srl - Via Tione 9 - 37010 Pastrengo (VR) -ITALY-, ed elencato nella tabella sottostante.

Cod. e Nome prodotto	Norma di riferimento	Organismo Notificato	Certificato N°
V6TKA	EN ISO 11611 : 2015 EN ISO 11612 : 2015	0498	166163408/OI

Questo DPI è sottoposto alla procedura di controllo del prodotto finito ai sensi dell'Art. 11.A della Direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell'Organismo Notificato RICOTEST Srl.