Linea	Modello	Articolo
P&P	PETTORINA	AIX04101

ABBIGLIAMENTO ANTI IMPIGLIAMENTO



TESSUTO:
100% cotone

SPECIFICHE:
Chiusura patta con bottoni coperti
Apertura laterale chiusa con cerniera e velcro
Elastico in vita
Elastico alle caviglie
Tasca interna al pettorale chiusa con velcro
Bretelle elastiche con fibbie in metallo
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

IMBALLAGGIO:
Cartone da 15

Campi d'impiego:

Pettorina per ridurre al minimo il rischio di impigliamento o trascinamento da parti in movimento quando il portatore lavora su o in prossimità di macchine o apparecchiature in movimento pericolose. Non si applica agli indumenti di protezione contro lesioni causate da parti particolari di macchine in movimento per cui esistano norme specifiche, per esempio gli indumenti di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena.

PITTOGRAMMI:

CE **SECONDA CATEGORIA**

INFO TECNICHE:
Peso tessuto: **260 gr/mq**

Colorl disponibili: **01 BLU**

Taglie: **44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64**

Categoria: CE **SECONDA**

Certificazioni:
UNI EN ISO 13688:2013 UNI EN 510:2019

OEKO TEX®
STANDARD 100
066270.O CENTROCOT
www.oeko-tex.com

PRESTAZIONI:

UNI EN ISO 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass

TABELLA TAGLIE:

	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
	S		M		L		XL		2XL		3XL
Vita el. teso	44	47	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Bacino	52	53	55	57	59	61	63	65	67	68	70
Lunghezza	117	119	121	123	125	126.5	128	129.5	130	131.5	133
Int. gamba	75	76	77	78	79	80	81	82	82	83	84
Fondo	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA	MAX 50 X	NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI	60	LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60°
	CLORO NON AMMESSO		STIRATURA A 150° AMMESSA		ASCIUGAMENTO IN PIANO
P	LAVAGGIO A SECCO AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA		

Linea	Modello	Articolo
P&P	PETTORINA	AIX04101

LIMITI:
Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel REGOLAMENTO (***UE***) 2016/425)

CONSIGLI PER L'USO:
Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:
Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali