DT223

TUTA CON CAPPUCCIO MONOUSO DELTATEK 6000 - TIPO 5 - TIPO 6 - FIAMMA RITARDANTE
Rif. DT223



Caratteristiche prodotto

Tuta con cappuccio elasticizzato a 3 strati. Tipo 5/6. DELTATEK 6000 non tessuto SMMS. Fiamma ritardante. Chiusura con zip sotto baverina. Elastico di chiusura in testa, in vita, ai polsi ed alle caviglie. Monouso. Imballo individuale sottovuoto.

Non tessuto DELTATEK 6000 : 100% SMMS 60 g/m².
S (Polipropilene) - MM (diversi strati di polipropilene fuso soffiato) - S (Polipropilene)

COLORE
Bianco

TAGLIA
M, L, XL, XXL, 3XL

I PLUS del prodotto – Benefici utente

	DELTATEK 6000	100% polipropilene SMMS* *Polipropilene - Polipropilene fuso e soffiato - Polipropilene Il processo SMMS* garantisce una migliore traspirabilità del prodotto
	Cappuccio in 3 parti	Accompagna la testa nei suoi movimenti per un maggiore comfort
		
		
		
		
	Testato secondo la norma EN ISO14116	Protezione contro l'infiammabilità
DELTATek 6000	DELTATEK 6000	

Certificazioni - Norme

CE

REGOLAMENTO (UE) 2016/425



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide - Indumenti tipo 5

TIPO 5: Protezione contro le polveri (amianto) - tipo 5



EN13034:2005+A1:2009 Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6)

TIPO 6: Protezione limitata contro prodotti chimici liquidi Tipo 6



EN1149-5:2018 Proprietà elettrostatiche - Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione

<2,5 10E9: Resistenza della superficie inferiore o pari a 2.5 x10^9 Ohm su almeno una delle facce, conformemente al EN1149-1

EN ISO14116: 2015 Abbigliamento di protezione - protezione anti-fiamma

INDICE 1: Indice di resistenza materiali (da 1 a 3)

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
DT223TM	3295249202910	Bianco	M	20	-
DT223GT	3295249202903	Bianco	L	20	-
DT223XG	3295249202927	Bianco	XL	20	-
DT223XX	3295249202934	Bianco	XXL	20	-
DT2233X	3295249202941	Bianco	3XL	20	-