TUTA MONOUSO

Modello **COV0659**

- CATEGORIA DI APPARTENENZA: **III^**
  (Secondo D.Lg. 4.12.1992 n°475)

- DESCRIZIONE DEL MODELLO: Tuta in un solo pezzo con cappuccio, chiusura anteriore con cerniera ricoperta da patta, elastico ai polsi, alle caviglie, alla vita e sulla circonferenza del viso.
  Colori disponibili: BIANCO / BLU

- ASSEMBLAGGIO: cucito.

- TAGLIE:
  S-M-L-XL-XXL

ELENCO ESAUSTIVO DEI REQUISITI ESSENZIALI
(all. II dir. Eur. 89/686/CEE e D.Lg n°475 del 4.12.1992)
N.B.: I riferimenti non riportati nel presente elenco sono da ritenersi NON di competenza o NON applicabili per il modello di DPI oggetto della presente documentazione tecnica.

REQUISITI COMUNI A TUTTI I DPI

- ERGONOMIA: nelle condizioni prevedibili di impiego riportate nella nota informativa, il dispositivo non comporta alcuna limitazione sia dei movimenti che operativa dell'utilizzatore.
- LIVELLI E CLASSI DI PROTEZIONE: DPI di **III^** categoria tipo di protezione 5-6

- ASSENZA DI RISCHI E ALTRI FATTORI DI DISTURBO: per i materiali utilizzati, dalla bibliografia disponibile, non si è a conoscenza di controindicazioni che possano avere risvolti negativi sull'igiene e la salute dell'utilizzatore. Le cuciture sono adeguatamente fermate e rastremate in modo da non creare disagi e, data la natura del prodotto, non sono presenti spigoli vivi, asperità o sporgenze che possano provocare irritazioni eccessive o ferite. Il DPI è tale da non limitare in alcun modo i movimenti o le posizioni dell'utilizzatore.

- ADEGUAMENTO ALLA MORFOLOGIA DELL'UTILIZZATORE: l'adeguamento alla morfologia dell'utilizzatore viene garantito dalla forma anatomica e dalle diverse taglie disponibili.
- LEGGEREZZAE SOLIDITA': Il peso del dispositivo è assolutamente insignificante agli effetti della portabilità dello stesso. I materiali utilizzati sono conosciuti per offrire una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali che si possono incontrare nelle prevedibili condizioni di impiego.

- COMPATIBILITA' CON ALTRI DPI: NON applicabile (comunque, il dispositivo è progettato e dimensionato per essere indossato sopra eventuali altri dispositivi quali ad es. le tute da lavoro. Pertanto non crea problemi di compatibilità sempreché venga impiegato per le funzioni per le quali è stato progettato).
- COSTRUZIONE: Tuta costruita da due metà giuntate nella parte posteriore in centro schiena e nella parte anteriore con cerniera. Elastico all'estremità dai pantaloni. Maniche a giro terminanti con elastico ai polsi, il cappuccio con elastico viene cucito sul perimetro del girocollo.
  CICLO PRODUTTIVO: stesura del tappeto di tessuto di base, taglio dei diversi componenti e assemblaggio per mezzo di macchine da cucire adeguate. Il taglio e l'assemblaggio può essere eseguito o in loco o presso laboratori esterni, nazionali o esteri, selezionati sulla base di procedure definite dalla Equal Protection Progress. Il prodotto viene confezionato in buste di plastica trasparenti e in cartoni da 25 pezzi cad.

- DIMENSIONI (cm):

					MISURA DEL CORPO	
TAGLIA	**LUNGHEZZA**	**CIRCONFERENZA PETTO**	**CUCITURA MANICA/COLLO**	**LUNGHEZZA CERNIERA**	**CIRCONFERENZA TORACE**	**LUNGHEZZA**
S (42/44)	106	110	84	72	84-82	164-170
M (46/48)	163	120	86	72	92-100	170-176
L (50/52)	167	130	89	72	100-108	176-182
XL (54/56)	175	140	92	72	108-116	180-188
XXL (56/58)	180	145	95	72	116-124	188-194

TOLLERANZA: +/- 3% SU TUTTELE DIMENSIONI

- IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI:

COMPONENTE	**DESCRIZIONE**
Tessuto base	100% Polipropilene Multistrato bianco/blu
Cerniera	Lampo in nylon
Elastico	Tipo commerciale
Elastico	Tipo commerciale

Filato per cucire	Filo poliestere

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- TESSUTO DI BASE:
  Polipropilene multistrato sms 100%
  Peso 50 g/m^2

	CLASSIFICAZIONE:
Resistenza alla lacerazione EN ISO 9073-4)	1
Resistenza alla trazione (EN ISO13934-1)	1
Resistenza alla perforazione (EN 863)	1
Resistenza all' abrasione (EN 530)	1
Resistenza alle flessioni (EN ISO 7854 MET. B)	4

- CERNIERA ELASTICO
  Permeabilità all'aria (10 mm H^2O) 2.200 $dm^3/m^2/s$
  In nylon spirale 3 cursore fisso

  POLSI, CAVIGLIE, VITA
  Tipo commerciale in para alt. mm 3, spess. mm 0,3
  Tipo commerciale in para alr. Mm 3, spess. mm 0,5

- FILATO PER CUCIRE: filo di poliestere titolo 50/2, con tagliacuce a sorfilo, macchina piana ad un ago.
  CUCITURE: generali, cerniera.

- MODALITA' DI CONTROLLO E PROVA: durante le fasi di produzione sono istituiti sistemi di controllo di tipo qualitativo, visivo e dimensionale tendenti a verificare la costanza della qualità del prodotto. Al termine della lavorazione, prima della spedizione o della consegna a magazzino prodotti finiti, l'indumento è sottoposto al controllo visivo e dimensionale al 100%. Le materie prime e gli accessori (tessuti, filati per cucire, ecc) vengono approvvigionate presso fornitori qualificati dell'azienda e devono rispondere ai requisiti fissati nelle specifiche tecniche appositamente predisposte. La corrispondenza alle caratteristiche deve essere dimostrata con il rilascio di dichiarazioni di conformità alle specifiche.