

CODICE PRODOTTO: 4180002

MUTEX 2

Honeywell

Presentazione generale

Reference Number
4180002

Gamma
Abbigliamento tecnico da lavoro

Marchio
Honeywell

Settore

- Industria meccanica / metalmeccanica
- Edilizia e Costruzioni
- Industria chimica e farmaceutica
- Energia
- Area Verde
- Pulizia Industriale
- Manutenzione
- Sanità
- Petrolchimica
- Servizi
- Municipalizzate
- Trattamento delle acque - Municipalizzate
- Laboratorio
- Industria generica

Utilizzo del prodotto
Tuta monouso, categoria 3, tipo 5 e 6, antistatica in polipropilene con spalmatura in polietilene per garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici. Destinata alle seguenti attività: verniciatura industriale, manipolazione di prodotti chimici e petrolchimici, industria farmaceutica, microelettronica, camere bianche, rischi biologici, pulizia industriale, bonifica amianto.

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche
Eccellente tenuta liquida: - Nessuna cucitura sulle braccia e sulle spalle. - Ampie cuciture per una migliore protezione sotto tensione. - Patta esterna e interna. Eccezionale vestibilità e comfort: - Design specifico del cavallo per impedire gli strappi. - Senza lattice e silicone. - Design speciale per il cappuccio. - Taglio speciale per le ascelle per una maggiore libertà di movimento. - Ampia zip frontale con doppio cursore. - Elastico sulla parte dorsale. Materiale esclusivo Honeywell

Descrizione tecnica

Descrizione
Rivestimento in polipropilene bianco antistatico con un sottile strato microporoso traspirante, trattamento antistatico, cappuccio elasticizzato, polsini e caviglie elasticizzati senza lattice e patta protettiva interna ed esterna. Chiusura con

© Honeywell International Inc.

cerniera e copricerniera. Cucitura con filo bianco, senza silicone. Materiale Esterno: film bianco polietilene 25g/m2. Laminazione mediante tecnica di incollaggio. Interno: tessuto non tessuto di polipropilene, antistatico bianco 38g/m2.

Genere
Unisex

Taglia
S - XXXL

Corrispondenzia delle taglie
Table size

Colore
Bianco

Composizione
Membrana impermeabile e traspirante con una pellicola laminata di polietilene bianca microporosa e materiale non tessuto in polipropilene antistatico.

Tipo di protezione
- 5b

Prestazioni
Resistenza alle abrasioni (EN 530) : > 2000 cicli (Classe 6) Resistenza trapezoidale allo strappo (ISO 9073-4) : - Senso macchina : 31,3 N (Classe 2) - Senso trasversale : 58,1 N (Classe 2) Resistenza alla flessione (ISO 7854 MB):> 100 000 cicli (Classe 6) Resistenza alla perforazione (EN 863) : 18,2 N (Classe 2) Resistenza alla combustione (EN 13274-4) : Materiale autospegnente Resistività superficiale (EN 1149-1) : OK (3,1 . 1010 Ohm) Resistenza alle particelle solide (EN 13982-1) : Ok Resistenza alla penetrazione di particelle nucleari(EN 1073-2) : OK (classe 1) Prova di tenuta agli schizzi (EN 13034 - EN 468) : Ok Resistenza alla penetrazione degli agenti infettivi (EN 14126) Materiale resistente alla penetrazione di : - sangue sintetico : Ok - agenti patogeni presenti nel sangue :Ok (Classe 6) - agenti infettivi tramite contatto meccanico con liquidi contaminati :Ok (Classe 6) - aerosol liquido contaminato : Ok (Classe 3) - particelle solide contaminate : Ok (Classe 3)

Limiti di utilizzo
Indumento monouso. L'utilizzatore può indossare questo indumento in combinazione con altri dispositivi di protezione individuale (scarpe, guanti, occhiali, mascherine...).

Avviso
Evitare il contatto con qualunque fonte di calore (materiale infiammabile).

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.