SCHEDA TECNICA

IRULADDER

IRULADDER è una scala telescopica certificata come sistema di ancoraggio in conformità alla norma EN795.

La scala Iruladder è una scala isolante contro agenti elettrici e termici, antimagnetica e resistente a umidità, sostanze acide, corrosione, ecc.

La scala è fabbricata in poliestere rinforzato con fibra di vetro che le conferisce una leggerezza unica ed è dotata di 2 anelli di ancoraggio PRO7, uno sul primo piolo per l'utilizzo di un sistema anticaduta e l'altro sull'ultimo piolo, per l'utilizzo di un kit di recupero. La loro presenza permette di lavorare in modo sicuro ed essere pronti a realizzare un eventuale recupero dell'infortunato in caso di caduta.

Il sistema è fornito con una corda di posizionamento che permette di assicurare la scala ad un palo stabile.

Inoltre dispone di diversi accessori opzionali:
- Gambe "Treppiede";
- Gambe laterali;
- Kit di recupero.

Norma	EN 795 - B, EN 131 EN 50528, EN 61478
Isolamento	100kv
Distanza tra pioli	28cm
Diametro piolo	30 mm
Lunghezza corda	10 m

Materiali	
Pioli	Fibra di vetro
Bulloneria e guarnizioni	Acciaio inossidabile



DIMENSIONI	Nº Pioli	Altezza max	Altezza min	Larghezza	Peso
IRULADDER	2X12	6 m	3,5 m	45 cm	26 Kg