Articolo : 930107 **Prodotto: Olio da Taglio**

Descrizione

Olio da Taglio è un olio puro, non diluito di alta qualità per prevenire il surriscaldamento dei metalli durante lavori di foratura e taglio. Facile da usare per le normali lavorazioni.

Specifiche

- Contenuto: 400 ML
- Base: Oli minerali con additive EP e antiusura
- Aspetto: olio marrone chiaro
- Propellente: Propano-Butano
- VOC-CH %:20%
- VOC-EU g/l:161 g/l
- Densità relativa (g/ml 20°C):0.807
- Pressione vapore a 20°C:3.3 - 3.9 bar
- Portata di spruzzo: +/- 2.0 g/sec
- Confezionamento : scatola contenente 12 spray





Raccomandazioni generali

Per una performance ottimale, deve essere applicato su una superficie asciutta e pulita ad una temperature tra 5°C e 30°C.
Conservare al riparo dal gelo.
Immagazzinato come sopra indicato, il periodo di stoccaggio è di circa un anno.
Evitare l'esposizione a temperature superiori a 50°C e tenere lontano da fonti di calore, di accensione e dai raggi solari.
Come per tutte le operazioni di stoccaggio, è altamente consigliato di NON FUMARE.

Istruzioni per l'uso

La bomboletta deve essere a temperatura ambiente. La temperatura ideale di utilizzo è tra 5 e 30°C. Agitare prima dell'uso. Spruzzare generosamente gli attrezzi e I materiali prima di iniziare i processi di lavorazione. E' importante che sia gli attrezzi sia i materiali rimangano umidi.

Applicazione

- Taglio
- Segatura
- Foratura
- Maschiatura
- Lavorazioni
- Smerigliatura
- Fresatura
- Punzonatura
- Piallatura

The SOPPEC PRO TECH ranges offer a wide choice of products in aerosol format, grouped according to function: PROTECTION, CLEANING, LUBRICATION !

SOPPEC – ZI Nersac – 16440 Nersac – France – TEL : +33(0)5 45 90 93 12