CARVEL s.r.l.
Produzione sistemi di protezione e ambientale e sicurezza
carvel@carvelsrl.com
www.carvelsrl.com

GREEN & SAFETY SOLUTIONS

GREEN MAT

· SCHEDA TECNICA ·

TAPPETO COPRITOMBINO

CODICE	DIMENSIONE IN CM	SPESSORE IN CM
TGM001	46x46	1,3
TGM001/8		0,8
TGM002	61x61	1,3
TGM002/8		0,8
TGM003	91x91	1,3
TGM004	120x120	1,3





DETTAGLI - PZ PER BOX : 1 - IMBALLO : CARTONE E SACCO IN POLIETILENE CON FORI DI APPENDIMENTO

ISTRUZIONI D'USO

Assicurarsi che le dimensioni del copritombino siano idonee, più grandi di quelle del tombino di 8—10 cm per lato. Rimuovere tutto il materiale di scarto attorno allo scarico che volete coprire. Successivamente togliete il film di protezione dal tappeto facendo attenzione a conservarlo per un successivo riutilizzo. Posate il tappeto con la parte appiccicosa verso il basso sulla grata e calpestatene il perimetro. Dopo l'uso lavate il tappeto con acqua e sapone o detergente. Quando il film protettivo è asciugato va riavvolto e rimesso nella confezione per un successivo utilizzo. Basse temperature ambientali riducono la flessibilità e la conservazione del tappeto, mai conservare a temperature superiori ai 45°C o inferiori a —5°C. Se il tappeto viene a contatto con sostanze pericolose seguire sempre le istruzioni rilasciate dalle autorità locali in termine di regolamento di smaltimento e decontaminazione di rifiuti speciali—tossici. In caso di estremo bisogno il tappeto è utilizzabile anche per materiali dichiarati non idonei per contatto, vedi lista allegata, per un breve periodo variabile a seconda delle concentrazioni presenti (effettuate dei test al riguardo). Prima del riutilizzo accertarsi delle condizioni del tappeto. Eventualmente smaltirlo secondo regole locali.

NOTE IMPORTANTI:

- Più efficiente su superfici lisce.
- Alcune sostanze chimiche possono danneggiare questo prodotto. Vedere la tabella di compatibilità chimica.
- Se questo prodotto viene utilizzato per fermare la fuoriuscita di liquidi incompatibili, deve essere smaltito con altro materiale di risposta alle fuoriuscite.
- Non conservare in condizioni di elevata umidità o dove le temperature superano i 47°C.

Questo prodotto può essere utilizzato in qualsiasi tipo di condizione solo per alcune ore.

NOTA: A causa della natura del poliuretano più morbido, le proprietà fisiche di questo prodotto possono cambiare nel tempo a causa della sua esposizione a determinate condizioni ambientali come temperatura, umidità e radiazioni UV.

La durata tipica del prodotto è di 5 anni.

Si prega di ispezionare il prodotto regolarmente per assicurarsi che sia in uno stato utilizzabile

RESISTENZA CHIMICA

COMPATIBILITA' CHIMICA

ACIDI INORGANICI	
Acido fosforico 10% —acido nitrico 10%— acido solforico 25% =	**BUONO**
Acido nitrico -acido idrocloridrico = .	non suggerito
ACIDI ORGANICI	
Acido formico 10%—acido acetico 10%— acido lattico 10% =	**BUONO**
BASI INORGANICHE	
Ammoniaca 10%—potassa caustica sol.10% — soda caustica sol.10% =	**BUONO**
BASI ORGANICHE	
Anilina =	**GIUSTO**
di—n—butylamine =	**BUONO**
AMMIDI	
Pyrolidone; Dimetil formammide (DMP)=	non suggerito
ALCOHOL/FENOLO	
Alcol etilico-alcol benzilico =	**BUONO**
cicloesanolo—glicerina—idrochinone 10% =	**BUONO**
IDROCARBURI	
decalina—toluene—benzina—cherosene—olio minerale, nafta—carburante per jet — esano =	**BUONO**