VISOR TORIC

VISIERA INIETTATA POLICARBONATO INCOLORE
Rif. VISORTORIC



Caratteristiche prodotto

Visiera iniettata policarbonato incolore. Spessore 1,9/2,0 mm. Protezione dall'arco elettrico. Fissaggio universale. Da montare su porta visiera VISOR HOLDER e VISOR H (supporto del BALBI2 e PICO2). 39 x 20 cm.

Policarbonato

COLORE
Incolore

TAGLIA
Nessun formato

Utilizzi prodotto - Rischi

Calore Urti UV / IR

Edilizia Industria pesante

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Marcatura (EN166)
1 = La migliore classe ottica
A = La più alta resistenza all'impatto
T = Resistenza agli impatti a temperature estreme
8 = Resistenza al corto circuito da arco elettrico
9 = Resistenza alla proiezione di metalli in fusione
Marcatura (EN170)
2C-1,2 = Resistenza agli UV

Anti-graffio

Certificazioni - Norme

CE

DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN166 Protezione personale degli occhi - Specifiche
1AT 89: Marcatura delle lenti

EN170:2002 Filtri ultravioletti
UV 2C-1.2: Scala

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VISORTOIN	3295249137496	Incolore	Nessun formato	20	-