SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO
Codice art. 30310

MASCHERE FILTRANTI FFP3

RESPIRATORI FACCIALI MONOUSO RIPIEGABILI VERTICALMENTE PROVVISTI DI VALVOLA DI ESALAZIONE

Le maschere filtranti della linea Clean Air sono certificate sulla base del Regolamento (UE) 2016/425 e rispondono ai requisiti definiti nella norma EN149:2001+A1:2009 sulla base della quale sono marcate. Certificato UE di tipo n° CE 709712 emesso da BSI Group The Netherlands B.V. Organismo Notificato n° 2797

CARATTERISTICHE

- Maschera filtrante monouso per la protezione contro polveri ed aerosol solidi e liquidi (per es. nebbie oleose)
- Di facile adattamento al profilo del volto in ragione del ponte nasale deformabile
- L'elastico regolabile consente un agevole adattamento della maschera da parte dell'utilizzatore
- La forma della maschera filtrante è stata disegnata in modo da minimizzare le difficoltà respiratorie e di comunicazione
- Confezionato singolarmente per garantire un elevato standard d'igiene
- Provvista di valvola di esalazione che contribuisce alla riduzione dell'accumulo di umidità e di calore

MATERIALI

Componente filtrante	Polipropilene fuso e filato per soffiaggio
Valvola di esalazione	Struttura valvola in polipropilene + disco tampone in gomma
Filtro ai carboni attivi	---
Strato interno	Tessuto di poliestere
Strato pre-filtro	Tessuto di poliestere
Strato esterno	Tessuto di polipropilene
Spugna d'appoggio ponte	Schiuma poliuretanica
Sigillo/Tampone facciale	---
Fibbie	Polietilene
Fascia-elastica	Gomma sintetica elastica
Ponte nasale deformabile	Acciaio rivestito da guaina in polipropilene
Specifiche materiale	Privo di lattice
Peso	16 gr
CONFEZIONE	1 Pz. per polybag, 10 Pz. per inner-box, 12 inner-box in un carton-box



IMMAGINE ILLUSTRATIVA

PRESTAZIONI DELLA MASCHERA FILTRANTE

Classificazione	Penetrazione del materiale del filtro da aerosol (i seguenti parametri non devono essere superati)	Limiti massimi ammissibili di resistenza nell'atto respiratorio applicabili alle semi-maschere con e senza valvola (mbar)		
	Test aerosol a base Cloruro di sodio / Olio di paraffina flusso pari a 95l/min % Max.	Flusso in inalazione		Flusso in esalazione
		30 l/min	95 l/min	160 l/min
FFP1	20 %	0,6	2,1	3,0
FFP2	6 %	0,7	2,4	
FFP3	1 %	1,0	3,0	

MARCATURE / NORME

Standard Europeo	EN149:2001 + A1:2009	**Marcatura DPI**	FFP3 NR

ISTRUZIONI PER L'USO

Dispositivo **monouso** di protezione individuale, prima di impiegarlo, siete invitati a leggere attentamente la nota informativa ad esso associata.
Verificare l'idoneità del dispositivo, se del caso con il supporto di un esperto in sicurezza occupazionale, prima dell'impiego del DPI nelle aree di rischio potenziale.
Si invita ad indossare questo dispositivo prima dell'inizio dell'attività per cui si è individuata la necessità d'impiego e prima dell'ingresso nelle aree dove vi è il rischio di esposizione a fonti di pericolo per cui le caratteristiche di questo dispositivo offrono protezione.

Prodotto da ELECO s.r.l.
Via Verdi 11 Bergamo 24121 Italy

Distribuito in esclusiva da: UNIVET Srl
Via Giovanni Prati, 87 25086 Rezzato (BS) Italy
Tel+39 030 2499411 fax +39 030 2499430
www.univet.it info@univet.it