PRIME-FIT FFP2 V

DESCRIZIONE	La maschera dall'ergonomica forma a conchiglia garantisce un'aderenza al viso notevole ed un comfort idoneo all'utilizzo quotidiano. Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi. LATEX FREE, PVC FREE.	
TAGLIA	Unica	
CLASSIFICAZIONE	FFP2 NR	
NORMATIVE	EN 149:2001 + A1:2009	

	Codice	*Quantità*
IMBALLAGGIO	M013-B021	BOX da 20 pz.
	M013-K021A	CARTONE da 400 pz. (20 box da 20 pz.)

MATERIALI	
STRATO ESTERNO	Poliestere
FILTRO MELT BLOWN	Polipropilene
STRATO INTERNO	Poliestere
ELASTICI	Spandex & Nylon
VALVOLA DI ESPIRAZIONE	ABS

Emesso dall'Ufficio Tecnico
DIVISIONE RESPIRATORI

Versione 1.1
data
18/06/2018

I disegni, le norme, le tabelle, i dati, le istruzioni e qualsivoglia altra informazione contenuta o allegata al presente documento è considerato materiale riservato di proprietà della COFRA s.r.l che non deve essere consegnato o divulgato a terzi. La comunicazione, la diffusione, la copiatura dei contenuti della presente comunicazione e dei documenti allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 del Codice penale italiano che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). Alla luce di quanto previsto dagli artt. 98 e 99 C.P.I., la Cofra s.r.l. agirà in ossequio agli artt. 124 e seguenti del C.P.I.(Codice Proprietà Individuale) italiano chiedendo nei confronti dei trasgressori l'applicazione di sanzioni civili, penali e amministrative. In caso di controversia si intende applicabile la normativa italiana ed il Foro competente è quello in cui ha sede la Cofra s.r.l.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E MANUTENZIONE		
TEMPERATURA		Temperatura compresa tra: -5°C e +38°C
UMIDITÀ		Umidità: < 70 %
DURATA*		5 anni

* La durata di vita si riferisce al prodotto non utilizzato e conservato in condizioni normali nell'imballaggio originale; è necessario consultare la nota informativa del prodotto per apprendere le istruzioni di manutenzione e stoccaggio dello stesso.

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA				
Metodo di prova	*Descrizione*		*Risultato ottenuto*	*Requisito richiesto*
EN 149 (7.9.1)	Perdita di tenuta totale verso l'interno		3,893 % **	< 8 %
EN 149 (7.9.2)	Penetrazione del materiale filtrante (prova con cloruro di sodio a 95 l/min)	Penetrazione dopo 3 min	0,272 % **	< 6 %
		Penetrazione massima del filtro durante l'esposizione alla sostanza	0,453 % **	
	Penetrazione del materiale filtrante (prova con olio di paraffina a 95 l/min)	Penetrazione dopo 3 min	0,925 % **	< 6 %
		Penetrazione massima del filtro durante l'esposizione alla sostanza	2,407 % **	
EN 149 (7.12)	Tenore di anidride carbonica dell'aria di inspirazione		0,63 % **	< 1 %
EN 149 (7.15 / 7.16)	Resistenza inspiratoria (flusso d'aria di 30 l/min)		0,504 mbar **	< 0,7 mbar
	Resistenza inspiratoria (flusso d'aria di 95 l/min)		1,632 mbar **	< 2,4 mbar
	Resistenza espiratoria (flusso d'aria di 160 l/min)		1,747 mbar **	< 3,0 mbar
ASTM D5712-99	Metodo di prova standard per l'analisi delle proteine in gomma naturale e dei suoi prodotti		NON RILEVATO	-

** I valori si riferiscono alla media aritmetica dei dati riportati nei rapporti di prova EN 149:2001 + A1:2009. Il valore più alto è inferiore al requisito minimo richiesto

I disegni, le norme, le tabelle, i dati, le istruzioni e qualsivoglia altra informazione contenuta o allegata al presente documento è considerato materiale riservato di proprietà della COFRA s.r.l che non deve essere consegnato o divulgato a terzi. La comunicazione, la diffusione, la copiatura dei contenuti della presente comunicazione e dei documenti allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 del Codice penale italiano che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). Alla luce di quanto previsto dagli artt. 98 e 99 C.P.I., la Cofra s.r.l. agirà in ossequio agli artt. 124 e seguenti del C.P.I.(Codice Proprietà Individuale) italiano chiedendo nei confronti dei trasgressori l'applicazione di sanzioni civili, penali e amministrative. In caso di controversia si intende applicabile la normativa italiana ed il Foro competente è quello in cui ha sede la Cofra s.r.l.