VERTIFLAT FFP2 V

DESCRIZIONE	La maschera di forma pieghevole verticale, garantisce un ampio campo visivo, una efficace aderenza al viso ed un comfort appropriato; è dotata di una bustina igienica che ne consente l'utilizzo all'occorrenza. Gli elastici scorrono lungo la maschera per consentire di appenderla al collo durante le fasi di non utilizzo. Non ci sono parti metalliche esposte; il nasello esterno per la regolazione è in metallo rivestito. La struttura e i materiali utilizzati sono durevoli ed evitano il collasso in ambienti umidi. LATEX FREE, PVC FREE.	
TAGLIA	Unica	
CLASSIFICAZIONE	FFP2 NR	
NORMATIVE	EN 149:2001 + A1:2009	

	Codice	*Quantità*
IMBALLAGGIO	M021-B121	BOX da 20 pz.
	M021-K121A	CARTONE da 400 pz. (20 box da 20 pz.; Imbustamento singolo)

MATERIALI

STRATO ESTERNO	Poliestere
PRE FILTRO	Poliestere
FILTRO MELT BLOWN	Polipropilene
STRATO INTERNO	Poliestere
ELASTICI	Spandex & Nylon
VALVOLA DI ESPIRAZIONE	ABS

I disegni, le norme, le tabelle, i dati, le istruzioni e qualsivoglia altra informazione contenuta o allegata al presente documento è considerato materiale riservato di proprietà della COFRA s.r.l che non deve essere consegnato o divulgato a terzi. La comunicazione, la diffusione, la copiatura dei contenuti della presente comunicazione e dei documenti allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 del Codice penale italiano che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). Alla luce di quanto previsto dagli artt. 98 e 99 C.P.I., la Cofra s.r.l. agirà in ossequio agli artt. 124 e seguenti del C.P.I.(Codice Proprietà Individuale) italiano chiedendo nei confronti dei trasgressori l'applicazione di sanzioni civili, penali e amministrative. In caso di controversia si intende applicabile la normativa italiana ed il Foro competente è quello in cui ha sede la Cofra s.r.l.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E MANUTENZIONE		
TEMPERATURA		Temperatura compresa tra: -10°C e +40°C
UMIDITÀ		Umidità: < 85%
DURATA*		5 anni

* La durata di vita si riferisce al prodotto non utilizzato e conservato in condizioni normali nell'imballaggio originale; è necessario consultare la nota informativa del prodotto per apprendere le istruzioni di manutenzione e stoccaggio dello stesso.

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA			
Metodo di prova	*Descrizione*	*Risultato ottenuto*	*Requisito richiesto*
EN 149 (7.9.1)	Perdita di tenuta totale verso l'interno	0,243 % **	< 8 %
EN 149 (7.9.2)	Penetrazione massima del materiale filtrante durante l'esposizione alla sostanza (prova con cloruro di sodio a 95 l/min)	0,351 % **	< 6 %
	Penetrazione massima del materiale filtrante durante l'esposizione alla sostanza (prova con olio di paraffina a 95 l/min)	0,981 % **	< 6 %
EN 149 (7.12)	Tenore di anidride carbonica dell'aria di inspirazione	0,780 % **	< 1 %
EN 149 (7.16)	Resistenza inspiratoria (flusso d'aria di 30 l/min)	0,441 mbar **	< 0,7 mbar
	Resistenza inspiratoria (flusso d'aria di 95 l/min)	1,458 mbar **	< 2,4 mbar
	Resistenza espiratoria (flusso d'aria di 160 l/min)	2,063 mbar **	< 3,0 mbar

** I valori si riferiscono alla media aritmetica dei dati riportati nei rapporti di prova EN 149:2001 + A1:2009. Il valore più alto è inferiore al requisito minimo richiesto

I disegni, le norme, le tabelle, i dati, le istruzioni e qualsivoglia altra informazione contenuta o allegata al presente documento è considerato materiale riservato di proprietà della COFRA s.r.l che non deve essere consegnato o divulgato a terzi. La comunicazione, la diffusione, la copiatura dei contenuti della presente comunicazione e dei documenti allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 del Codice penale italiano che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003). Alla luce di quanto previsto dagli artt. 98 e 99 C.P.I., la Cofra s.r.l. agirà in ossequio agli artt. 124 e seguenti del C.P.I.(Codice Proprietà Individuale) italiano chiedendo nei confronti dei trasgressori l'applicazione di sanzioni civili, penali e amministrative. In caso di controversia si intende applicabile la normativa italiana ed il Foro competente è quello in cui ha sede la Cofra s.r.l.