

POLIMASK® 230

Semimaschera di taglia universale conforme alle norme UNI EN 140. Predisposta per l'impiego con un filtro in resina sintetica della serie 230 comprendente: filtri antiaerosol di classe P2 e P3 Biostop, filtri antigas di classe 1 e 2, filtri combinati delle classi sopraindicate. La carta filtrante contraddistinta dal marchio Biostop*, presenta un trattamento fungicida e battericida che risulta particolarmente utile quando gli aerosol da cui occorre proteggersi sono di tipo biologico.

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Facciale in gomma sintetica con ampio lembo interno di tenuta.
- Bardatura anatomica a due tiranti di cui il superiore sdoppiato in corrispondenza della nuca, con passanti di regolazione incorporati nelle fibbie di aggancio.
- Raccordo di inspirazione filettato speciale.
- Gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice.
- Disponibile la versione con facciale in gomma siliconica che assicura una più facile disinfezione e un miglior comfort.

CARATTERISTICHE

Le principali caratteristiche funzionali sono:

- I materiali costitutivi non provocano allergie o irritazioni.
- Adattabilità a qualsiasi tipo di viso con ottima tenuta (circa 99,5% in media).
- Bassa resistenza respiratoria (< 1,2 mbar all'inspirazione, < 2 mbar all'espirazione, a 160 l/min).
- Ridotto spazio morto, molto inferiore al massimo consentito.
- Buona resistenza alla fiamma e autoestinguenza.
- Rapidità di indossamento e disindossamento.
- Possibilità di tenere la semimaschera indosso pronta per l'uso.
- Lunga conservabilità, elevata resistenza all'ozono delle mescole di gomma e impiego di resine sintetiche idonee all'esposizione sia basse che alte temperature e insensibili all'umidità, conformemente alle norme Europee.
- Facilità di manutenzione, lavaggio e disinfezione.
- Compatibilità con l'uso di occhiali.
- Peso: g 160 circa.

POLIMASK® 230 EPDM	Codice 4336.2100
POLIMASK® 230 SILICONE	Codice 4336.2105

La semimaschera POLIMASK® 230 è combinabile con i seguenti filtri Sèkur della SERIE 230:

- Filtri antipolvere: 230 P2 R e 230 P3 R BIOSTOP*.
- Filtri antigas: 230 mod. A1; B1; E1; K1; A1-B1; A1B1E1K1 e A2; B2; E2; K2; A2B2E2K1; A2B2E2K2.
- Filtri combinati: 230 mod. A1-P1; A1-P2 R; B1-P2 R; E1-P2 R; K1-P2 R e A2-P2 R; B2-P2 R; E2-P2 R; K2-P2 R; A1-P3 R; B1-P3 R; A1B1E1K1P3 R; A2-P3 R; A2P3 R COMPACT; B2-P3 R; A2B2-P3 R; A2B2E2K1P3 R; A2B2E2K2P3 R.

Via di Cervara, 42 00155 Roma – Tel. +39 06 2270051 – Fax +39 06 2290351 – www.dpisekur.com – dpi@dpisekur.com