Elipse Integra + Filtri P3 (R) sostituibili
SCHEDA TECNICA

Maschera di protezione occhi e vie respiratorie da polveri, fumi metallici, nebbie microrganismi es. batteri e virus, Cod. SPR407 (S/M) e SPR406 (M/L), Filtri Cod. SPR316

Caratteristiche

Dimensioni
Filtro: 12mm x 9,4mm x 50mm
Maschera: 170mm x 165mm x 190mm

Peso:
Maschera + Filtro: 209 g
Corpo Maschera: 164 g
Filtro: 17,2 g

Certificazioni
Maschera conforme a: EN140:1998 - EN166 2.F.K.N.
Filtri conformi a: BS EN143:2000/A1 P3 (R)
Maschera e filtri con Marchio CE.

Tipo di filtro/ classe
HESPA (High Efficiency Synthetic Particulate Airfilter) + P3 * >99.95% (efficienza minima)

Materiali
I materiali utilizzati per maschera e filtri sono anallergici, inodori, di grado medicale, privi di lattice e silicone.
I filtri non contengono componenti plastici.

Filtri:
Tessuto HESPA® plissettato, capsula in TPE

Maschera:
Corpo: TPE (elastomero termoplastico)

Durata di conservazione a magazzino
5 anni, per maschera e filtri.



MADE IN UK



Sicurezza

> Design compatto, leggero e flessibile che consente di adattarsi perfettamente al viso ed avere un'ampia visuale , protezione occhi integrata.
> Ampia valvola di non ritorno centrale, permette di ridurre al minimo la resistenza respiratoria dell'utilizzatore e la formazione di umidità all'interno della maschera
> Fascetta leggera e antiscivolo, facilmente regolabile in 4 posizioni, per migliorare il confort e rendere l'utilizzo sicuro anche in condizioni di forte umidità o bagnato.
> Visiera con trattamento interno anti appannamento, test antigraffio, protezione impatti frontali e laterali 45 m/s.

* Testato indipendentemente. Approvazioni concesse come segue:

RESISTENZA RESPIRATORIA				
	Resistenza (mbar)			
	Inspirazione			Espirazione
	30 l/m	95 l/m	160 l/m	160 l/m
	0.17	0.59	0.96	2.27
Max Consentito	**0.5**	**1.3**	**2.00**	**3**

PERDITA %	
Con HESPA +	**Media**
Limite rilevato	0.18
Max Consentito	**2**

CONTENUTO CO_2	
Inferiore a	0.1%
Max Consentito	**2**

EFFICIENZA	
HESPA + P3 ®	**>99.95%**

HESPA® ed Elipse® sono marchi registrati; la tecnologia di incapsulamento dei filtri plissettati utilizzata per la realizzazione di questa maschera è brevettata da **GVS**.

GVS FILTER TECHNOLOGY
Via Roma 50, 40069 Zola Predosa (BO)
tel. 051 6176311 – Fax: 051 6176200 - **elipse@gvs.com**

© Copyright 2015 GVS Group - All rights Reserved