IMBRACATURE

ITAKA

NEW



Imbracatura da lavoro e posizionamento, estremamente leggera e comoda.

- Dotata di tre punti di ancoraggio (ventrale, sternale e dorsale) e di due anelli di posizionamento laterali in lega leggera, che possono essere bloccati in posizione richiusa per evitare impigli accidentali.
- Ampie imbottiture che garantiscono il massimo confort di utilizzo; girovita alleggerito per aumentare la traspirabilità e imbottitura superiore con sagomatura ergonomica.
- Parte superiore amovibile, può essere completamente scollegata tramite connettore in lega leggera di ridotte dimensioni.
- Sugli spallacci sono presenti due asole per eventuale collegamento del sistema Diapason che permette il recupero verticale.
- Cinturone dotato di due grandi porta-materiali e di quattro asole tessili per il collegamento diretto di una borsa porta attrezzi. Inoltre sono presenti altri due passaggi per inserimento vincolato di connettori porta materiali.
- Predisposizione per il montaggio dei bloccanti ventrali Futura Body e Cam Clean tramite apposita fettuccia con anelli già installata.
- Anello posteriore posizionato nella parte alta della schiena che permette la vestizione di zaini e/o bombole d'ossigeno; questo anello è orientato in modo di evitare impigli in caso di recupero da ambiente confinato.
- Dotata di chip NFC per facilitare la tracciabilità del prodotto e velocizzare le ispezioni periodiche.
- Accessori inclusi: due speciali anelli tessili porta materiali posizionabili sugli spallacci o sulla cintura, rimovibili tramite velcro.
- Disponibile in tre taglie (S, M/L e XL).
- Testata a 150 Kg.
- Alta qualità, prodotta in Italia

NFC READY

Attività di utilizzo

STRUTTURE METALLICHE | LAVORI SU FUNE | VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE

CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	Materiale	(g)	Taglia	Misura girovita (cm)	Misura cosciali (cm)	Misura pettorale (cm)	Note
8W9852000KK	EN 12277/C EN 361 EN 358 EN 12277/A EN 813 UIAA	/	1650	S	76 / 94	50 / 60	/	/
8W9853000KK	EN 12277/C EN 361 EN 358 EN 12277/A EN 813 UIAA	/	1700	M/L	84 / 102	58 / 66	/	/
8W9854000KK	EN 12277/C EN 361 EN 358 EN 12277/A EN 813 UIAA	/	1750	XL	90 / 126	60 / 74	/	/

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166
Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506