Protezione anticaduta

X-TREM LIGHT HAR22X

IMBRACATURE ANTICADUTA

L'imbracatura innovativa più leggera sul mercato senza parti metalliche



Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN361
150 KG

Protegge contro i rischi

Caduta

Benefici

Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.

Prestazioni

· Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 150 kg

Facilità d'uso

· Il design ergonomico facilita i movimenti dell'utilizzatore
· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto

Campi di utilizzo

- **Agricoltura**
- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Automotive**

Protezione anticaduta

X-TREM LIGHT HAR22X

IMBRACATURE ANTICADUTA

L'imbracatura innovativa più leggera sul mercato senza parti metalliche

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Imbracatura anticaduta
Composizione del supporto principale	Poliestere, Acciaio con sovrastampaggio in plastica
Chiusura	Fibbie
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Fibbie	Fibbie manuali
Punto di ancoraggio anticaduta	Dorsale, Sternale
Colore	Nero
Elementi di comfort	Dispositivo dorsale in plastica
Dimensione	S/M/L, XL/XXL
Vantaggio supplementare	Comfort
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	0,580
Numero di fibbie manuali	2
Numero di punti di ancoraggio anticaduta	2
Sternale	1
Dorsale	1
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Spostamento su linea di vita, Trattenuta, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Spostamento verticale, spazi confinati, Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m), Grande spostamento con possibilità di aggancio e sgancio ripetitivo

X-TREM LIGHT HAR22X

IMBRACATURE ANTICADUTA

Protezione anticaduta

L'imbracatura innovativa più leggera sul mercato senza parti metalliche

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso	Box Width	Box Depth	Box Height
HAR22XGT	Nero	S/M/L	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249285715	13295249285712	5	1	4.0 kg	29.6 cm	45.0 cm	18.2 cm
HAR22XXX	Nero	XL/XXL	X-TREM LIGHT HAR22X	3295249286156	13295249286153	5	1	4.1 kg	29.6 cm	46.4 cm	18.2 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height