IMBRACATURE

X-FIVE

NEW



Caratteristiche comuni dei modelli X-Five:

- Imbragatura completa da lavoro con 5 punti di attacco.
- Progettata per il lavoro su fune, consente la sospensione (attacco ventrale), il posizionamento (attacchi laterali o ventrale), la trattenuta e l'arresto caduta (attacco sternale o dorsale).
- Leggerezza e comfort di tutte le parti del corpo a contatto, sono caratteristiche che rendono questa imbragatura molto apprezzata dagli operatori più esigenti.
- Ottimo sostegno lombare grazie all'ampia imbottitura ergonomica della cintura.
- Alta visibilità garantita dai colori vivaci utilizzati nelle parti posteriore e inferiore.
- Numero adeguato di regolazioni utili per adattarsi al meglio alla forma del corpo.
- L'attacco dorsale che si adatta alla curvatura della schiena, facilita il trascinamento a terra durante un eventuale evacuazione e migliora la comodità da seduti o quando si indossa l'imbragatura sotto ad una giacca.
- Dotata di 5 anelli porta-materiali di cui i due anteriori sagomati rigidi, gli altri sono flessibili per migliorare il comfort da seduti.
- Punti di attacco laterali ripiegabili a scatto.
- Attacco del bloccante ventrale in posizione decentrata per non interferire con gli altri dispositivi collegati al punto di attacco ventrale.
- Taglia XS che copre misure piccole per soddisfare la crescente richiesta da parte del pubblico femminile.
- Testata a 150 kg.
- Dotata di chip NFC per facilitare la tracciabilità del prodotto e velocizzare le ispezioni periodiche.

Specifiche di questa versione:

- Top di gamma delle imbragature Kong, adatta al tecnico più esigente.
- Priva di elementi apribili se non con tool dedicati.
- La connessione tra la parte superiore e quella inferiore avviene tramite l'anello apribile LOTOR (in dotazione), ed è compatibile con l'applicazione di un bloccante ventrale.
- Cosciali chiusi regolabili tramite fibbie a ripasso.

Prodotto di alta qualità completamente ideato e realizzato in Italia!

Disponibile da Giugno 2023

NFC READY

Attività di utilizzo

LAVORI SU FUNE

CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	Materiale	(g)	Taglia	Misura girovita (cm)	Misura cosciali (cm)	Misura pettorale (cm)	Note
8W9401000KK	EN 361 EN 358 EN 813	/	2100	XS	78/92	48/58	/	/
8W9403000KK	EN 361 EN 358 EN 813	/	2150	S/M	90/115	55/65	/	/
8W9404000KK	EN 361 EN 358 EN 813	/	2200	L	100/130	60/70	/	/

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166
Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506