DISSIPATORI DI ENERGIA

# EAW Y SET QUEEDY









Anticaduta con fettucce elastiche in poliammide da 30mm, dotato di dissipatore di energia ispezionabile e indicatore di caduta.
Il dissipatore riduce la forza di impatto in caso di caduta e il rischio di infortuni dell'operatore.
L'energia della caduta è dissipata per lacerazione di una speciale cucitura.
Custodia in tessuto con chiusura in velcro per proteggere il dissipatore di energia dall'abrasione, consentendone un agevole controllo periodico.
Versione a due bracci con connettori QUEEDY.
Disponibile in due lunghezze 90cm e 150cm (connettori esclusi).

**NFC READY**

## Attività di utilizzo

PONTEGGI E TRABATTELLI | TETTI E PIANI INCLINATI | STRUTTURE METALLICHE | SCALE PORTATILI E PIATTAFORME ELEVABILI

## CODICI ARTICOLO

| Articolo | Standards | Lunghezza Max (cm) | (g) | Colore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 202SETE12KK | EN 355 | 90 | 1215 | Arancione | Queedy 24 |
| 202SETE02KK | EN 355 | 150 | 1305 | Rosso | Queedy 24 |

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166
Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506