SCHEDA TECNICA



KARBOR 3,5 SE-H

Dispositivo anticaduta retrattile con fettuccia:

- Carter sintetico robusto e durevole.
- Fettuccia da 25 mm di larghezza e 3,5 m di lunghezza e assorbitore di energia integrato
- Anello girevole in acciaio nella parte superiore per evitare impigliamenti e migliorare il funzionamento del dispositivo e moschettone 984 (60mm) nella parte inferiore
- Meccanismo con freno meccanico per consentire una frenata rapida e sicura
- Indicatore di caduta: in caso di caduta, l'indicatore verde sul moschettone diventa rosso, indicando la caduta dell'utilizzatore
- Sicuro per carichi massimi di 140 Kg, riduce la forza di impatto al di sotto dei 6kN
- Certificato per uso verticale e orizzontale con fattura di caduta 2 (conforme alla norma VG11.060:2014 – lavori su piano orizzontale con possibilità di caduta verticale su angolo vivo con raggio di 0,5mm)
- Dotato di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK

Norma	EN 360 VG 11.060:2014
Lunghezza fettuccia (m)	3,5
Peso (Kg)	2
Distanza di arresto (m)	1,25
Altezza (mm)	425
Spessore (mm)	81
Larghezza (mm)	115
Carico max (Kg)	140
Resistenza statica	15 kN
Forza di impatto	< 6 kN
Vita utile (anni)	10 di utilizzo + 2 di conservazione

Materiali	
Carter	ABS
Fettuccia	Poliestere (25mm)

FICHA TÉCNICA

irudek

CONECTORES KARBOR

Conector inferior 976	
Abertura	20mm
Material	Acero
Resistencia	23 kN
Cierre	Automático
Giratorio	Sí
Testigo de caída	Sí

Conector superior 981	
Abertura	18mm
Material	Acero
Resistencia	25 kN
Cierre	Rosca
Giratorio	No
Testigo de caída	No