Protezione anticaduta

LO030150

FUNI

Cinghia da 1,5 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.



Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**

Certificazioni e norme

CE

EN354

EN 795

TIPO B



Protezione anticaduta

LO030150

FUNI

Cinghia da 1,5 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Cordino e punto di ancoraggio, cinghia tubolare
Composizione del supporto principale	Poliestere
Lunghezza	1,5 m
Width	0.9825 inch
Larghezza	25 mm
Colore	Nero-Arancio
SIZE	1,50 m
Terminazione	2 fibbie cucite
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	10 anni
Peso (kg)	0,187 kg
Situazioni di lavoro	Trattenuta, Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano orizzontale, Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)



Protezione anticaduta

LO030150

FUNI

Cinghia da 1,5 m, certificata sia come cordino che come punto di ancoraggio, per una massima versatilità.

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
LO030150	Nero-Arancio	1,50 m	LO030150	3295249215866	13295249215863	15	1	2.8 kg