Protezione anticaduta

TC015

LAVORI SU CORDA

Doppia puleggia a flange oscillanti, per lavori su corda



Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolchimico**
- **Energie**

Certificazioni e norme

CE

EN12278

30 KN

Protezione anticaduta

TC015

LAVORI SU CORDA

Doppia puleggia a flange oscillanti, per lavori su corda

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Puleggia doppia con flange oscillanti
Composizione del supporto principale	Alluminio
Colore	Arancio
SIZE	unica
Dimensione	One size
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	20 anni
Peso (kg)	0.430 kg
Utilizzo	Funziona su corda intrecciata
Situazioni di lavoro	Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda

TC015

LAVORI SU CORDA

Doppia puleggia a flange oscillanti, per lavori su corda

Protezione anticaduta

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
TC015	Arancio	unica	TC015	3295249186784	13295249186781	10	1	4.8 kg