Protezione anticaduta

TRA30

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Treppiede in alluminio fino a 3 metri, leggero e facile da installare per tutti i tipi di lavoro in spazi confinati



Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

EN 795
TIPO B

TS16415
3

Protegge contro i rischi

Caduta

Protezione anticaduta

TRA30

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Treppiede in alluminio fino a 3 metri, leggero e facile da installare per tutti i tipi di lavoro in spazi confinati

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Treppiede telescopico
Dispositivo di ancoraggio	Treppiede
Composizione del supporto principale	Alluminio
Lunghezza massima (m)	3,02
Lunghezza minima (m)	1,74
Colore	Alluminio
Peso (kg) (kg)	15,30
Resistenza (Kn)	20
Impatto massimo a terra (m)	2,62
Non incluso	Piastra TRA102, Gradino TRA103
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione, Spostamento verticale, spazi confinati



Protezione anticaduta

TRA30

ANTICADUTA E SALVATAGGIO, SPAZIO CONFINATO

Treppiede in alluminio fino a 3 metri, leggero e facile da installare per tutti i tipi di lavoro in spazi confinati

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso	Box Width	Box Depth	Box Height
ANCF2AL3Z0021 [TRA30]	Alluminio	Regolabile	TRA30	3295249193133	13295249193130	1	1	25.2 kg	25.0 cm	27.0 cm	210.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height