***SCHEDA PRODOTTO***
***TAPPETO DECONTAMINANTE***
***CE***

**DESCRIZIONE GENERALE**
Tappeto decontaminante a strappo, composto da uno strato di 30 fogli removibili di film plastico in polietilene a bassa densità e da una base biadesiva di maggiore spessore (da posizionare sul pavimento dopo aver tolto la pellicola di protezione). Lo strato superiore, sempre protetto da pellicola, darà inizio ai fogli numerati in ordine decrescente, dal numero 30 al numero 1. L'adesivo a base d'acqua non lascia residui né sulla parte usata per il passaggio a piedi o con ruote né sulla parte posizionata a pavimento.
Indicato per ospedali (reparti a rischio, reparti infettivi, sale operatorie, ambienti a rischio), industria farmaceutica, alimentare ed elettronica (laboratori, lavorazioni), camere sterili e ovunque sia indispensabile la prevenzione dalla contaminazione ambientale.
Privo di ftalati e/o di sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione.

**ISTRUZIONI PER L'USO**
Pulire e asciugare perfettamente la zona destinata al posizionamento del tappeto, togliere il film protettivo dal fondo evitando di formare grinze o pieghe e stenderlo.
Una volta posizionato il tappeto sulla superficie del pavimento, strappare il film protettivo superiore.
Utilizzare il tappetino decontaminante e quando lo strato in uso perde adesività, rimuovere il foglio tramite la relativa etichetta numerata posta in un angolo.

**NORMATIVE DI RIFERIMENTO**
Dispositivo Medico classe I ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici.
Regolamento CE 1907/2006 REACH

**NOMENCLATURA**

| COD. ARTICOLO | CND/EMDN | N. REPERTORIO | MISURA cm |
|---|---|---|---|
| TAP DEC 45 115 | T030599 | **1922951\R** | 45 x 115 |
| TAP DEC 60 115 | T030599 | **1922951\R** | 50 x 115 |
| TAP DEC 90 115 | T030599 | **1922951\R** | 90 x 115 |

**CONFEZIONE**
8 tappeti per Cartone da 30 fogli ciascuno.
Evitare di piegare la confezione e conservarla in luogo asciutto lontana da fonti di calore. Mantenere le confezioni stese e non caricare altro materiale sopra le stesse.

**COLORE**
blu.

**SPECIFICHE TECNICHE**
Dimensioni (larghezza x lunghezza) 45 x 115 cm, 60 x 115 cm, 90 x 115
Spessore: 35 µm

**COMPOSIZIONE**
Materiale: pellicola in PE a bassa densità.

**VITA UTILE**
4 anni

**ISTRUZIONI PER CONSERVAZIONE E MAGAZZINO**
Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

**PRECAUZIONI E SICUREZZA**
Attenzione: il prodotto ha bassa infiammabilità, il prodotto può prendere fuoco solo se a contatto con fiamme vive e se infiammato potrebbe causare lacrimazione e soffocamento.
La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio, acidi organici. Mezzi estinguenti: acqua, polvere, $CO_2$.

**MODALITA' DI SMALTIMENTO**
Da smaltire come rifiuto ospedaliero secondo la normativa vigente. Può essere incenerito senza formazione di residui tossici.