SCHEDA PRODOTTO

LIFEGUARD SAVE 23 FFP2 NR

Codice: SAVE 23 FFP2	Data: Gennaio 2022	Edizione 1, Revisione 0	Pag. **1** di 4

TECHNOSAFE
protection & safety

LIFEGUARD®



Nome commerciale: **LIFEGUARD SAVE 23 FFP2 NR**

Tipologia: **Facciale filtrante monouso pieghevole, senza valvola di espirazione, costituito da 5 strati di materiale filtrante, ciascuno con caratteristiche specifiche che creano un'efficace barriera protettiva. Il facciale filtrante è dotato di doppio elastico in nylon e spandex di tipo ear-loop che consente un facile indossamento, assicura una tenuta ottimale, un'ottima aderenza al viso e la copertura del naso e del mento; stringinaso regolabile in alluminio rivestito in plastica e inglobato tra gli strati di tessuto. Può essere utilizzato insieme agli occhiali protettivi o alla visiera. I materiali di fabbricazione (polipropilene e cotone) e le componenti del facciale non contengono lattice e sono anallergici. Il facciale filtrante soddisfa i requisiti delle norme tecniche armonizzate EN 149:2001+A1:2009 per la protezione da polveri, fumi e nebbie ed ha un'efficienza filtrante ≥92% (classe FFP2), garantendo un'efficace protezione da aerosol solidi e/o liquidi a media tossicità in concentrazioni fino a 12 x TLV[*]. Indicato l'utilizzo in ambito sanitario per la difesa dalla presenza nell'aria di contaminanti di tipo chimico. Il sistema produttivo è soggetto a continui controlli qualitativi ed il produttore è certificato ISO 9001:2015.**

[*] TLV: Threshold Limit Value (Valore Limite di Soglia). È la concentrazione media ponderata nel tempo su una giornata di 8 ore lavorative e su 40 ore settimanali, alla quale il lavoratore può essere esposto senza effetti negativi sulla sua salute. I livelli del T.L.V. variano secondo il tipo di sostanza e sono riassunti in tabelle specifiche.

LIFEGUARD SAVE 23 FFP2 NR

Fabbricante: **RAYS S.p.a.**
Via Francesco Crispi,26
60027 Osimo AN - Italia

Codice prodotto: **SAVE 23 W FFP2 (bianco) o SAVE 23 B FFP2 (nero)**

Marcatura CE: **Dispositivo Protezione Individuale di III categoria – CE2797, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai DPI.**
Classe FFP2 NR secondo la EN 149:2001+A1:2009

Destinazione d'uso: questi facciali filtranti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati): industria meccanica/metalmeccanica, edilizia e costruzioni, industria del vetro, industria del legno, cantieristica navale e settore ospedaliero.

Colore: bianco (cod. SAVE 23 W FFP2), nero (cod. SAVE 23 B FFP2).

Confezionamento: 1 pezzo/polybag – 20 pezzi/box – 100 box (2.000 pezzi)/cartone). Ogni pezzo è ripiegato e confezionato singolarmente.

CODICE	BARCODE	CONFEZIONAMENTO
SAVE 23 W FFP2	8051884681313	Polybag
SAVE 23 W FFP2	8051884681320	Confezione
SAVE 23 B FFP2	8051884681344	Polybag
SAVE 23 B FFP2	8051884681351	Confezione

Marcatura del DPI: sul facciale filtrante sono riportate le seguenti informazioni:

- Marchio del distributore
- Codice del prodotto
- Normativa di riferimento
- Classe di protezione
- Marcatura CE

Avvertenze: questo facciale filtrante non fornisce ossigeno.

Da non utilizzare nelle situazioni in cui:

- il tenore di ossigeno è inferiore al 17%
- le sostanze contaminanti o la loro concentrazione sono sconosciute o immediatamente pericolose per la salute o la vita dell'operatore
- la concentrazione delle sostanze contaminanti supera 12 x TLV
- in presenza di sostanze contaminanti tossiche o radioattive
- in presenza di gas e vapori
- nelle operazioni antincendio

Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se (a) la respirazione diventa difficoltosa, (b) si avvertono senso di angoscia o vertigini. La tenuta e la capacità protettiva del facciale filtrante possono essere compromesse se indossato da personale con barba. La scelta del modello adatto del facciale filtrante deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'Identificazione e della scelta del facciale filtrante (DPI) adeguato/idoneo è a carico del datore di lavoro. Pertanto è opportuno verificare, PRIMA DELL'UTILIZZO, l'idoneità delle caratteristiche di questo modello di facciale filtrante alle proprie esigenze. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo del facciale filtrante per accertarsi che questo sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora il facciale filtrante non fosse integro (danneggiamenti visibili quali scuciture, rotture o imbrattature) deve essere sostituito.

Sostanze allergeniche: il facciale filtrante è totalmente privo di componenti di lattice (latex free) nel prodotto, nel confezionamento primario, secondario e nel processo produttivo.

Condizioni specifiche di conservazione: conservare il facciale filtrante non ancora utilizzato nella sua confezione integra, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore dirette. Non modificare o alterare in nessun modo il facciale filtrante. Non riutilizzabile - solo monouso. Non richiede manutenzione. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il facciale filtrante sia soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante. Ciclo di vita: 5 anni.

Smaltimento: Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate. Il prodotto che non è venuto a contatto con agenti infettivi o altri materiali rischiosi non produce residuo tossico.

RAYS S.p.A.
Products specialist
Safety Division