04/11/24

exena.

Scheda Tecnica



EN ISO 20345:2022

NATRIX S3 S FO SR ESD

TAGLIE DA 36 A 48

TOMAIA:
Micronubuk con pellicola antiabrasione

FODERA:
Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE:
Non metallico, amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE:
Tessuto a perforazione "zero" di classe "PS"

SOTTOPIEDE:
Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA:
PU 2D antiscivolo SR

MONDOPOINT®:
Natural comfort 11

PESO (42)
620 GR

Sottopiede



Rebound

Tecnologie

MicroSafe · Top-MESH · SAFEFLEX CONDUCTIVE · 2D

Certificazioni

ESD · SR

Destinazione d’uso

- Logistica
- Impiantistica
- Industria e Officina
- Elettronica

exena.

NATRIX S3 S FO SR ESD



DESCRIZIONE	NORMA EN ISO 20345:2022	RISULTATO	REQUISITO
TOMAIO: Microfibra ultra leggera e resistente	5.4.3 Resistenza allo strappo 5.4.6 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	92.2 N 6.5 mg/cm²h 61 mg/cm²	≥60 N ≥ 0,8 mg/cm²h ≥ 15,0 mg/cm²
FODERA ANTERIORE : tessuto traspirante, resistente all'abrasione.	5.5.2 Resistenza allo strappo 5.5.3 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato) 5.5.4 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	54.9 N No fori No fori 80.3 mg/cm²h 642.3 mg/cm²	≥ 15 N 25.600 cycles 51.200 cycles ≥ 2,0 mg/cm² ≥20,0 mg/cm²
FODERA POSTERIORE tessuto traspirante, resistente all'abrasione.	5.5.2 Resistenza allo strappo 5.5.3 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato) 5.5.4 Permeabilità al vapore acqueo Coefficiente di permeabilità	54.9 N No fori No fori 80.3 mg/cm²h 642.3 mg/cm²	≥ 15 N 51.200 cycles 25.600 cycles ≥ 2,0 mg/cm² ≥20,0 mg/cm²
PUNTALE: Fibra di vetro 200 J	5.3.2.3 Resistenza all'urto 5.3.2.4 Resistenza alla compressione	19.5 mm 24 mm	≥ 14 mm ≥ 14 mm
ANTIPERFORAZIONE: Tessuto ultraleggero in classe di protezione S	5.7.1. Spessore 5.7.3 Assorbimento acqua	1300 N No Visible Signs of Disintegration or Delamination After 1×10^6 Flexion Cycles.	Min.1100 N
SOTTOPIEDE: Removibile, anatomico, antistatico	5.7.4.2 Resistenza all'abrasione (secco) Resistenza all'abrasione (bagnato)	No FORI No FORI	25.600 cycles 12.800 cycles

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com

SUOLA : PU 2D

5.8.2 Resistenza allo strappo	10.8 kN/m	≥ 8 kN/m
5.8.3 Resistenza all'abrasione	47.1 mm^3	≤ 150 mm^3
5.8.4 Resistenza alla flessione	0.2 mm	≤ 4,0 mm
5.8.5 Idrolisi	0.3 mm	≤ 6,0 mm
5.10 Antistaticità	dry: 45.7 $x10^7\Omega$	pass
	wet: 4.82 $x10^7\Omega$	pass
6.4.2 Resistenza agli idrocarburi	10.0 %	≤ 12%
5.11 Resistenza allo scivolamento		
Solfato di sodio		
Scivolamento in avanti del tallone	0.41	≥ 0,31
Scivolamento all'indietro della punta	0,43	≥ 0,36
Glicerina		
Scivolamento in avanti del tallone	0,20	≥ 0,19
Scivolamento all'indietro della punta	0,17	≥ 0,22

TAGLIE: 36-48
PESO 1,2 kg (1 pa 42)

EXENA SRL
via Breda 20
62012 Civitanova M. MC
ITALY

REA MC144207
Reg. Impr. Trib. MC 01336080435
C.F. e P. IVA 01336080435
Cap. Soc. € 25.823,00 i.v.

+39 0733 89 72 56
info@exena.com
amministrazione@pec.exena.it

exena.com