SCHEDA PRODOTTO

BENCH S3 SRC

Rif. Prod.	TN030-000
Cat. di Sicurezza	S3 SRC
Range di Taglie	36 - 48
Peso (tg. 42)	550 g
Forma	A
Calzata (36-39)	10,5
Calzata (40-48)	11

Descrizione del modello Calzatura bassa, in pelle idrorepellente, colore nero, con fodera in tessuto **TRAI-Tex** 100% poliestere, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo **APT Plate** non metallica **Perforazione Zero**

Plus **METAL FREE**. Soletta **EVANIT**, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi

Impieghi consigliati Cantieri, lavori di manutenzione, industria in generale

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua



MATERIALI / ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

		Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Requisito
Calzatura completa	**Protezione delle dita:** puntale **FIBERGLASS CAP** non metallico in fibra di vetro	5.3.2.3	Resistenza all'urto.	mm	**16**	≥ 14
	resistente: all'urto fino a 200 J		(altezza libera dopo l'urto)			
	alla compressione fino a 1500 Kg	5.3.2.4	Resistenza alla compressione.	mm	**19,5**	≥ 14
			(altezza libera dopo la compressione)			
	Lamina antiperforazione: in **Tessuto** multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a **perforazione zero**	6.2.1	Resistenza alla perforazione	N	**A 1100 N nessuna perforazione**	≥ 1100
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche	6.2.2.2	Resistenza elettrica			
			- in ambiente umido	MΩ	**71**	≥ 0.1
			- in ambiente secco	MΩ	**295**	≤ 1000
	Sistema antishock	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	**35**	≥ 20
Tomaio	Pelle, idrorepellente, colore nero	5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 2,8**	≥ 0,8
	spessore 1,6/1,8 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 31,2**	> 15
		6.3.1	Assorbimento d'acqua		**20%**	≤ 30%
			Penetrazione d'acqua		**0,0 g**	≤ 0,2 g
Tomaio	Pelle, idrorepellente, colore nero	5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 2,4**	≥ 0,8
	spessore 1,6/1,8 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 23,8**	> 15
		6.3.1	Assorbimento d'acqua		**8%**	≤ 30%
			Penetrazione d'acqua		**0,0 g**	≤ 0,2 g
Fodera Ant/Post.	Tessuto **TRAI-Tex**, tridimensionale, traspirante, resistente all'abrasione, colore nero e arancione	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 4,2**	≥ 2
	spessore 1,2 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 47,7**	≥ 20
Suola	Poliuretano antistatico bi-densità, direttamente iniettata su tomaia:	5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm^3	**98**	≤ 150
	Battistrada: colore nero, alta densità, di tipo antiscivolo,	5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	**4**	≤ 4
	resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli.	5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	**4,1**	≥ 3
	Intersuola: colore antracite, bassa densità, confortevole e antishock	6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	**8**	≤ 12
	Coefficiente di aderenza del battistrada	5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		**0,33**	≥ 0,32
			SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		**0,30**	≥ 0,28
			SRB : acciaio + glicerina – pianta		**0,18**	≥ 0,18

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.

SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)	**0,15**	≥ 0,13

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.