SCHEDA PRODOTTO

OAKLAND BIS S3 HRO SRC

Rif. Prod.	26540-000
Cat. di Sicurezza	S3 HRO SRC
Range di Taglie	39 - 47
Peso (tg. 42)	680 g
Forma	B
Calzata (39)	10
Calzata (40-48)	11

Descrizione del modello Calzatura alla caviglia, in nubuck Pull-Up idrorepellente, colore marrone, con fodera in **TEXELLE**, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo **APT Plate** non metallica **Perforazione Zero**.

Plus Calzatura amagnetica. Soletta **AIR** anatomica, antistatica, forata in EVA e tessuto, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo la superficie plantare. **ANTI TORSION SUPPORT**, supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie. Battistrada in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto). Collarino imbottito

Impieghi consigliati Cantieri edili, lavori di manutenzione, ambienti freddi.

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua.



MATERIALI / ACCESSORI

Calzatura completa	**Protezione delle dita:** puntale non metallico **TOP RETURN** ultra leggero
	resistente: all'urto fino a 200 J
	alla compressione fino a 1500 Kg
	Lamina antiperforazione: in **Tessuto** multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a **perforazione zero**
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.
	Sistema antishock: poliuretano bassa densità e profilo del tacco
Tomaio	Nubuck Pull-Up, idrorepellente, colore marrone
	spessore 1,6/1,8 mm
Fodera Anteriore	Feltrino, traspirante, colore grigio antracite
	spessore 1,2 mm
Fodera Posteriore	**TEXELLE**, traspirante, resistente all'abrasione, colore marrone
	spessore 1,2 mm
Suola	PU/gomma nitrilica, antistatica, resistente alle alte temperature, direttamente iniettata su tomaia:
	Battistrada: gomma nitrilica , colore nero, di tipo antiscivolo, resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli.
	Intersuola: poliureatno, colore marrone, bassa densità, confortevole e antishock
	Coefficiente di aderenza del battistrada

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

Paragrafo EN ISO 20345:2011	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Descrizione
5.3.2.3	Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	**16,5**	≥ 14
5.3.2.4	Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	**16**	≥ 14
6.2.1	Resistenza alla perforazione	N	**A 1100 N nessuna perforazione**	≥ 1100
6.2.2.2	Resistenza elettrica			
	- in ambiente umido	MΩ	**116**	≥ 0.1
	- in ambiente secco	MΩ	**450**	≤ 1000
6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	**33**	≥ 20
5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 4,2**	≥ 0,8
	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 42,9**	> 15
6.3.1	Assorbimento d'acqua		**18%**	≤ 30%
	Penetrazione d'acqua		**0,0 g**	≤ 0,2 g
5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 4,7**	≥ 2
	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 40,6**	≥ 20
5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 6,8**	≥ 2
	Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 55,4**	≥ 20
5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm^3	**95**	≤ 150
5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	**2**	≤ 4
5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	**> 5**	≥ 4
6.4.4	Resistenza al calore per contatto (300 °C)	-----	**Nessuna fusione**	Nessuna fusione
6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	**+ 2,7**	≤ 12
5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		**0,36**	≥ 0,32
	SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		**0,32**	≥ 0,28
	SRB : acciaio + glicerina – pianta		**0,18**	≥ 0,18

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.

SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)	**0,13**	≥ 0,13

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.