SOLDINI
PROFESSIONAL

SINCE 1945
MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Codice articolo **983**

Taglie: **dal 34 al 50**

Categoria del DPI: CE
UNI EN ISO 20345:2012 S3 HI CI WR HRO SRC

Descrizione del modello: scarponcino di sicurezza, in pelle con inserti in tessuto, allacciatura mediante 4 coppie di occhielli e 2 coppie di ganci.

Nota informativa d'uso e manutenzione: E' importante tenere il prodotto sempre pulito e trattarlo regolarmente con prodotti non aggressivi ; Conservare le calzature asciutte e pulite in un luogo appropriato a temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore; ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone con allegato foglio istruzioni d'uso e informativa sulle caratteristiche di protezione.

MADE IN ITALY



Componenti:

Tomaia: in pellame scamosciato colore nero, idrorepellente e traspirante

Inserti laterali e soffietto: in Cordura colore giallo, rosso o nero, alta resistenza allo strappo, idrorepellente e traspirante



Inserti rifrangenti: inserti alta visibilità posizionati lateralmente e nella zona del tallone.

Fodera: in tessuto Klimatex, membrana impermeabile e traspirante, che garantisce resistenza all'acqua ed al vento, pur conservando le caratteristiche di traspirazione previste dalla normativa, aiuta a mantenere il piede asciutto dall'umidità e ripara dal freddo, cuciture di unione termosaldate.

Sottopiede/Inserto antiperforazione: formato da un intreccio di fibre ad alta tenacità, con alto potere di assorbimento e de assorbimento del sudore, resistente all'usura e resistente alla perforazione in conformità con le vigenti disposizioni normative in materia.



Puntale di sicurezza: puntale in materiale composito resistente a 200 J.

Suola: bicomponente con battistrada in Vera Gomma, antistatica, antiscivolo, anticalore, antiolio, antiacido. Intersuola in poliuretano morbido con alto potere di assorbimento di energia nella zona del tallone.

Resistenza allo scivolamento: a norma UNI EN ISO 20345:2012 requisito SRC.

Assorbimento di energia: nella zona del tallone a norma UNI EN ISO 20344.

Plantare: Plantare estraibile in materiale espanso foderato con TNT.