ESTINTORE A BASE D'ACQUA

Agente ESTINGUENTE: Schiumogeno MB premix GREEN LTH

Codice: F3IXGREEN LTH Articolo: 3655

E MAX 1000V

ADATTO ALL'USO SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE FINO A 1000V AD UN METRO DI DISTANZA



CLASSE DI FUOCO

13 A
70 B
25 F

A B F

Estintore a schiuma da 3 litri, omologato secondo il D.M. 07 gennaio 2005 e costruito in conformità alla norma UNI EN 3-7

INFORMAZIONI TECNICHE

SERBATOIO
Acciaio INOX AISI 304

DIAMETRO SERBATOIO
130 mm

PROTEZIONE ESTERNA DEL SERBATOIO
Rivestimento con polveri plastiche indurite a forno. Colore rosso RAL 3000, come da Farbregister RAL-841-GL.

GRUPPO VALVOLARE ANTICORROSIONE
CPF - corpo in ottone nichelato e maniglie rosse

AGENTE ESTINGUENTE
3 litri schiumogeno MB premix GREEN LTH

CAMPO DI UTILIZZO
0 °C ÷ +60 °C

TEMPO DI SCARICA
Minimo 18 secondi

LUNGHEZZA GETTO EROGAZIONE
4 metri

ALTEZZA TOTALE (alla valvola)
490 mm

PESO TOTALE
5,300 kg

TIPO ACCOPPIAMENTO VALVOLA SERBATOIO
Filettatura cilindrica M45 x 1.5

COPPIA DI SERRAGGIO VALVOLA CON SERBATOIO
Coppia di serraggio massima 80 Nm
Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari la coppia di serraggio va ridotta del 30/40 %

MANUTENZIONE

CONTROLLO PERIODICO	6 mesi
REVISIONE	48 mesi
COLLAUDO	144 mesi

INDICAZIONI GENERALI

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

CE



Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	308/LC	V6/9/12FG/LC
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	405	PV12
5	Spina di sicurezza	1	341	SPSI6
6	Manometro Ø 23 mm	1	384/10	M23S
7	Molla a pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416/45	GOR/45
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS