Butoject® 898



Settori di utilizzo

› tipografie
› laboratori
› produzione di pitture e vernici
› industria chimica
› trattamento dei metalli e della plastica
› riciclaggio e trattamento dei rifiuti
› pulizie e manutenzione
› vigili del fuoco, esercito

Caratteristiche e vantaggi

› ottima protezione contro prodotti chimici aggressivi
› eccellente confort di utilizzo
› ottima flessibilità
› buona resistenza meccanica
› elevata impermeabilità ai gas

Articolo n° **Nome**	**898** Butoject® 898
Materiale	butile
Descrizione	bordo arrotondato, finitura liscia, interno con polveri
Lunghezza (mm) **Spessore dello strato totale (mm)**	340 -360 0,7 ± 0,10
Colore **Taglia**	nero 8, 9, 10, 11
Classificazione	categoria III EN388 2111x · ISO 374-1/Typ A BCIKLM · ISO 374-5 Virus · EN421:2010-08





Caratteristiche

› AQL ‹ 0,65
› bassa degradazione
› prodotto secondo la procedura Vulkoject
› impermeabile ai gas (Norme Nato)
› la forma larga permette l'utilizzo di sotto guanti
› puo' essere riutilizzato con alcuni prodotti chimici previo un processo di pulizia effettuato dai laboratori KCL
› puo' essere utilizzato in abbinamento ad abbigliamento di protezione chimica

www.kcl.de
sales@kcl.de

by Honeywell

KCL GmbH
Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Germania
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

V0708 I 8 IT

Honeywell