TOUTRAVO VE510

GUANTO IN NEOPRENE TOUTRAVO 510 LUNGHEZZA 38CM
Rif. VE510





Caratteristiche prodotto

Neoprene floccato cotone. Lunghezza : 38 cm. Spessore : 0,78 mm.

Supporto : 100% neoprene.
Floccatura : 100% cotone.

COLORE
Nero

TAGLIA
6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

Utilizzi prodotto - Rischi

Biologici Usura Particelle

CHEM D-FINDER

I PLUS del prodotto – Benefici utente

0% SILICONE LATEX		
	Struttura in rilievo su palmo e dita	Buona presa degli oggetti manipolati
	Neoprene	Materiale versatile e ad alte prestazioni contro il calore, detergenti, alcol, prodotti chimici, grassi e idrocarburi
	Interno floccato	Assorbimento del sudore per un grande comfort
	Lunghezza : 38 cm	Protezione dell'avambraccio

Certificazioni - Norme

CE

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Requisiti generali per i guanti di protezione

5: La destrezza (da 1 a 5)

EN388:2016+A1:2018 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)



3: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)
1: Resistenza al taglio (da 1 a 5)
1: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)
0: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)
X: Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)

EN ISO 374-1:2016 Guanti di protezione da prodotti chimici e micro-organismi - Parte 1: Terminologia e esigenze a livello di prestazioni per rischi chimici.

TIPO A: Tipo A - Tenuta ad acqua ed aria in base a EN ISO 374-2:2019. Resistnza alla penetrazione a meno di 6 prodotti chimici a livello 2 conformemente a EN16523-1:2015.
.: Determinazione della resistenza al degrado da parte di agenti chimici in base allo standard EN ISO 374-4:2019. Parte 4 : Determinazione della resistenza al degrado da parte di agenti chimici



A 3 > 60 mn: Metanolo (A) CAS 67-56-1
J 1 > 10 mn: n-eptano (J) CAS 142-85-5
K 6 > 480 mn: Sodio idrossido 40% (K) CAS 1310-73-2
L 4 > 120 mn: Acidp sulfurico 96 % (L) CAS 7664-93-9
M 6 > 480 mn: Acidi nitrico 65% (M) CAS 7697-37-2
N 5 > 240 mn: Acito acetico 99% (N) CAS 64-19-7
O 3 > 60 mn: Idrossido di ammonio 25% (O) CAS 1336-21-6
P 6 > 480 mn: Perossido di idrogeno 30% (P) 7722-84-1
S 6 > 480 mn: Acido cloridrico 40% (S) CAS 7664-39-3
T 6 > 480 mn: Formaldeide 37% (T) CAS 50-00-0

EN ISO 374-4 :2019 Guanti di protezione contro prodotti chimici e micro-organismi pericolosi - Parte 4 - Determinazione della resistenza al degrado da prodotti chimici.

EN ISO 374-5:2016 Guanti di protezione contro i prodotti chiici o i microorganismi - Parte 5: Terminologia ed esigenze di prestazioni per i rischi contro i microorganismi.



BATTERI + FUNGHI .: BATTERI + FUNGHI : Tenuta ad acqua ed aria in base a EN ISO 374-2:2019.

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VE510NO06	3295249012021	Nero	6/7	120	12
VE510NO07	3295249012038	Nero	7/8	120	12
VE510NO08	3295249012045	Nero	8/9	120	12
VE510NO09	3295249012052	Nero	9/10	120	12
VE510NO10	3295249012069	Nero	10/11	120	12