HERCULE VV750

GUANTO MAGLIA IN ACRILICO/POLIAMMIDE - PALMO, DITA E SEMI DORSO SPALMATO SPUGNA NITRILE
Rif. VV750



Caratteristiche prodotto

Interno : 100% acrilico finezza 7. Esterno : 100% poliammide finezza 13. Spalmatura schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita.

Guanto : poliammide / acrilico
Spalmatura : spugna nitril

COLORE
Nero

TAGLIA
09, 10

Utilizzi prodotto - Rischi

Freddo / Intemperie
Usura
Agricoltura / Giardinaggio
Edilizia
Industria pesante
Servizi / Logistica

I PLUS del prodotto – Benefici utente

Spalmatura alta :
• Maggiore protezione delle dita contro il freddo e l'acqua
• Lunga durata di vita del guanto

Supporto acrilico felpato :
• Protezione contro il freddo
• Felpato : Grande comodità e mantenimento del calore
Supporto poliammide :
• Maggiore flessibilità

Ottima resistenza al freddo

Certificazioni - Norme

CE

DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione
- 5: La destrezza (da 1 a 5)



EN388:2003 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)
- 3: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)
- 2: Resistenza al taglio (da 1 a 5)
- 3: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)
- 1: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)



EN511:2006 Guanti di protezione contro il freddo (X = test realizzato)
- X: Resistenza al freddo convettivo (1 a 4)
- 2: Resistenza al freddo da contatto (1 a 4)
- X: Impermeabilità all'acqua (0 o 1)

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VV750NO09	3295249157586	Nero	09	60	10
VV750NO10	3295249157593	Nero	10	60	10