DPVV736

LAVORI DI BRICOLAGE

Protezione delle mani



Benefici

Facile da usare

· Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato

Prestazioni

· Ottima resistenza al freddo e all'umidità, ideale per ambienti freddi fino a -30°C

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Industria chimica**
- **Automotive**
- **Petrolchimico**

Certificazioni e norme

CE

EN 388
2 2 3 1 B

EN 511
1
2
1

EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105
A2

DPVV736

LAVORI DI BRICOLAGE

Protezione delle mani

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
2 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Tipo di guanti Specifico	Freddo
Materiale e finitura della spalmatura	Doppia spalmatura in lattice
Livello di spalmatura	Completamente spalmato tranne il polso
Numero di spalmature	Spalmatura doppia
Finezza	15
Vantaggio supplementare	Reach, Senza DMF, Appendibile
Colore	Blu-Nero
Taglia	7, 8, 9, 10
Tipo di imballaggio	Venduto singolarmente

DPVV736

LAVORI DI BRICOLAGE

Protezione delle mani

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
DPVV736BL07	Blu-Nero	07	DPVV736	3295249264741	13295249264748	60	6	0.0 kg
DPVV736BL08	Blu-Nero	08	DPVV736	3295249264680	13295249264687	60	6	0.0 kg
DPVV736BL09	Blu-Nero	09	DPVV736	3295249264697	13295249264694	60	6	8.7 kg
DPVV736BL10	Blu-Nero	10	DPVV736	3295249264703	13295249264700	60	6	0.0 kg