Protezione termica

TEMPTEC 332

Temperatura superiore a 150 ° C | Ambiente chimico

Doppio isolamento termico e resistenza chimica polivalente



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN388	EN ISO 374-1	EN 511:2006
2212X	TIPO A ACLMNS	111

EN407	CATEGORIA 3	DESTREZZA
X2XXXX	0334	EN ISO 21420: 5/5

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione termica

- Ottimo isolamento termico grazie alla doppia maglia in cotone

Produttività

- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla finitura antiscivolo zigrinata

Protezione della pelle

- Protezione chimica polivalente (acidi, solventi alifatici) grazie allo spessore del materiale

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

INDUSTRIE

- Industria meccanica
- Industria petrolchimica
- Altri settori industriali
- Industria della gomma

APPLICAZIONI

- Estrusione di polimeri
- Trattamento superficiale dei metalli
- Tempra in olio dell'acciaio
- Campionatura di prodotti petrolchimici caldi
- Lavoro in sala caldaia
- Manipolazione di tubature calde
- Manipolazione di stampi nell'industria ceramica
- Produzione di adesivi
- Produzione di cavi elettrici isolati
- Lavori stradali in condizioni di freddo

Modifica 02/05/2024

Protezione termica

TEMPTEC 332

Temperatura superiore a 150 ° C | Ambiente chimico

LEGENDA

EN388 — RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

2	2	1	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4: Resistenza all'abrasione

EN407 — RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- 0-4: Resistenza al calore radiante
- 0-4: Resistenza al calore convettivo
- 0-4: Resistenza al calore da contatto
- 2: Diffusione di fiamma limitata

EN 511:2006 — RISCHI DOVUTI AL FREDDO



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

1	1	1
0-4	0-4	0/1

- 0/1: Permeabilità all'acqua
- 0-4: Resistenza al freddo da contatto
- 1: Resistenza al freddo convettivo

EN ISO 374-1 — PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA



TIPO A

A: Metanolo
C: Acetonitrile
L: Acido solforico 96%
M: Acido nitrico 65%
N: Acido acetico 99%
S: Acido idrofluorico 40%

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Protezione termica in maglia
Finitura esterna	Granitiforme
Materiale	Neoprene
Colore	Nero Blu
Lunghezza (cm)	36
Taglia	8 9 10
Resistività superficiale (O)	2.6E+11 Ω
Resistenza verticale (O)	1.6E+11 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 6 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/05/19/1646
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 02/05/2024