# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

| | |
|---|---|
| **Colore rivestimento** | Nero |
| **Colore fodera** | Blu scuro |
| **Design** | Rivestimento ¾, polso a maglia |
| **Materiale del rivestimento** | Nitrile |
| **Tipo di fodera** | Senza cuciture |






### Dimensioni

| **Gamma di taglie** | **Dimensione 6 (XS)** | **Dimensione 7 (S)** | **Dimensione 8 (M)** | **Dimensione 9 (L)** | **Dimensione 10 (XL)** | **Dimensione 11 (XXL)** | **Dimensione 12 (XXXL)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza totale guanto (+/-5 mm) | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 250 | 250 |
| Lunghezza polso (mm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 |
| Circonferenza polso (mm) | 68 | 73 | 75 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| Larghezza palmo (mm) | 90 | 92 | 98 | 102 | 107 | 110 | 113 |
| Peso guanto / Paio (+/-5 grammi) | 46 | 50 | 56 | 62 | 68 | 72 | 76 |
| Colore cucitura overlock | Blu | Rosso | Arancione | Bianco | Giallo | Nero | Green |

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com

# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

### Risultati delle prove EN

| Test | Organismo notificato | Risultato |
|---|---|---|
| EN 420: 2003 + A1: 2009 | SATRA | Sì |
| EN 388: 2003 | SATRA | 4542 |
| EN 374-3: 2003 | | - |
| EN 374-2: 2003 | | - |
| EN 407: 2004 | | - |
| EN 511: 2006 | | - |
| EN 10819 | | N/A |
| Regolamento 1935/2004/CE (contatto con prodotti alimentari nell'UE) | | - |
| Sezione 177.2600 FDA (contatto con prodotti alimentari negli USA) | | N/A |
| EN 14362-2: 2003 | | Superato |

Qualora un guanto, in virtù delle sue proprietà di design e fabbricazione, non rientri nel campo di applicazione della norma EN 420 in termini di taglia della mano, esso verrà classificato come "destinato ad un'applicazione speciale".

### Indici di prestazione tipici

| | |
|---|---|
| **EN 420 Destrezza** | Livello 5 |
| **EN 420 pH** | 6.90 |
| **EN 388 A. Resistenza all'abrasione** | > 8000 Cycles |
| **EN 388 B. Resistenza al taglio** | > 20.0 index |
| **EN 388 C. Resistenza allo strappo** | > 75 Newton |
| **EN 388 D. Resistenza alla perforazione** | > 60 Newton |
| **EN 14362-2 coloranti azoici** | Nessuna ammina rilevata (<30'mg/Kg) |

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com

# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiCut® Ultra™ 44-3755

### HandCare®

| | |
|---|---|
| **Skin Health Alliance Dermatologially Accredited** | Sì |
| **REACH compliant** | Sì |
| **OekoTex® 100** | Certificato |
| **Sanitized** | Sì |

### Caratteristiche speciali

| | |
|---|---|
| **Senza silicone** | Sì |

### Confezionamento

| | |
|---|---|
| **Paia per sacchetto** | 12 |
| **Poly bags per carton** | 6 |
| **Doboz száma** | 72 |
| **Dimensione scatola (mm)** | 500 X 295 X 200 |

### Peso

| Gamma di taglie | Size 6 (XS) | Size 7 (S) | Size 8 (M) | Size 9 (L) | Size 10 (XL) | Size 11 (XXL) | Size 12 (XXXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso lordo (Kg) | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.65 | 6 | 6.35 | 6.65 |
| Peso scatola (Kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso netto (Kg) | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.65 | 5 | 5.35 | 5.65 |

Data di pubblicazione: 16.06.2014

GB04/62713 GB96/6458

Il presente documento e le informazioni ivi contenute sono di proprietà di ATG® Lanka (Pvt) Ltd.

Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com