CARVEL s.r.l.
Produzione sistemi di protezione e ambientale e sicurezza
carvel@carvelsrl.com
www.carvelsrl.com

· SCHEDA TECNICA ·

ARMADIO PORTA DEFIBRILLATORE CON TERMOREGOLATORE E ALLARME

Codice DEF041TA



MISURE TECA

425x215x480 mm (LxPxH)

RISCALDATORE

ADESIVO IN PET + ALLUMINIO

DIMENSIONE

380X165MM 230V 70W

TEMPERATURA DI SPEGNIMENTO DEL PROTETTORE TERMICO 80°C.
TERMOSTATO AMBIENTE INTERNO "+10°C ON / +20°C OFF".
ISOLATO E CON CAVO L=500MM.
CAVETTI USCITA F+N L=100MM.
STRATIFICAZIONE: ALL / PET + CARBON / ADESIVO.
CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA 2014/35/EU
E CONFORME ALLE SECUENTI NORME
EN 60335-1; 2015/863/EU; EN 50106; EMC 2004/108/EEC.

ALLARME


DISPOSITIVO DI SORVEGLIANZA CON SENSORE MAGNETICO CHE ATTIVA L'UNITÀ EMETTENDO UN SUONO DI ALLARME FORTE QUANDO AVVENGONO PRELIEVI NON AUTORIZZATI.
ATTIVAZIONE TRAMITE TASTIERINO POSTO SUL CORPO DELL'ALLARME.
SIRENA CON ALIMENTAZIONE DI 3 BATTERIE A BOTTONE TIPO "LR44".
VOLUME DEL SEGNALE D'ALLARME 100 DB.
OMOLOGAZIONE CE.
DIMENSIONE 85X46X9 MM (LXAXP)











CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod. VERSIONE CON TERMOREGOLATORE E ALLARME ANTIFURTO

Armadio per defibrillatore da esterno realizzato in acciaio al carbonio P02 spessore 15/10, saldature a tenuta stagna su tutti i lati, guarnizioni in battuta porta a tenuta acqua e polvere. 1 anta finestrata (lastra acrilica trasparente spessore 4mm).
Ripiano interno con grigliato per ricircolo aria calda removibile. Sistema di fissaggio a parete. Chiusura a scatto con regolazione di tiraggi, possibilità di inserimento lucchetto o sigillo, maniglia in copolimero.
Versione con riscaldatore termostatato 220 volt con termostato incorporato, mantiene la temperatura interna al di sopra dei 10 gradi, con una regolazione termica on-off con temperatura minima 10 gradi temperatura massima 20 gradi. Il riscaldatore termostatato necessita ad allacciamento a rete elettrica civile (220 volt).
La teca comprende in oltre antifurto con sensore magnetico e sirena incorporata da 105dB che si attiva quando avvengono prelievi non autorizzati, alimentato a batteria alcalina da 9V e dotato di un segnalatore di batteria in fase di scarica.
Termometro interno con display digitale posizionato sull'anta della teca.

Il sistema di termoregolazione a resistenza elettrica contenuta nei prodotti DEF041T e DEF041TA dovrà essere installato da professionisti qualificati, in caso contrario l'azienda produttrice non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti.