CODICE: GAS000145
DESCRIZIONE: TUBO GOMMA PROPANO 8x15 (ROTOLO 100m)
DATA: 09/07/2021 - rev.01

SCHEDA TECNICA



IT IMPIEGO

Tubo in gomma long length idoneo per conduzione di gas propano nelle attrezzature di saldatura.

Normative di riferimento: **ISO 3821.**

- **TEMPERATURA DI PROVA:** -25°C +80°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in gomma nera resistente all'azione del gas propano.
- **Rinforzi**: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza.
- **Copertura**: in gomma arancione resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e al contatto con scorie di saldatura incandescenti.
- **Superficie**: liscia estrusa.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - ISO 3821 - 2MPa - W.P. 20 BAR - d.i. - PROPANE - anno".

NOTA: L'anno riportato nella marcatura indica l'anno di produzione, non è l'anno di scadenza

EN APPLICATION

Long length rubber hose suit in welding equipments for propangas.

Standards: **ISO 3821.**

- **TEMPERATURE RANGE:** -25°C +80°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth propane gas resistant rubber.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: orange, abrasion and weathering and red hot welding slags resistant rubber.
- **Surface**: smooth extruded.
- **Branding**: ink marking "H.T. - ISO 3821 - 2MPa - W.P. 20 BAR - i.d. - PROPANE - year".

NOTE: The year written on the marking is referring the production year, It isn't the expire year

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESS. SCOPPIO BURST PRESSURE		RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mm	inch	mt	ft
8	5/16"	15	19/32"	0.17	0.11	20	300	60	900	40	1.57"	100	328